

## 4525154 / XLED home 2 S grafiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K

XLED home 2 S grafiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka II. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 4 m. Mitat 161 x 180 x 218 mm.

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Sähkönumero   | 4525154              |
| Tuotesarja    | XLED HOME2 V2 -sarja |
| Tekninen nimi | 4525154              |
| Tuotenumero   | 6016706              |



### Tekniset tiedot

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sähkönumero            | 4525154  |
| Kuvaus                 | XLED home 2 S grafiitti PIR-tunnistinvalonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K |
| Toimittajan tuotekoodi | 033064   |
| Väri                   | Grafiitti  |
| Valovirta [lm]         | 1550   |
| Väriämpötila [K]       | [3000]   |
| Värintoisto [CRI]      | 82   |
| Toimintakulma [°]      | 180  |
| Käyttökohde            | Ulko-tilat   |
| Asennustapa            | Pinta-asennus  |
| Valonlähde             | 14,8W LED  |
| Pituus (Syvyys) (mm)   | 161  |
| Leveys (mm)            | 180  |
| Korkeus (mm)           | 218  |
| Paino (kg)             | 0.577  |

### Etim-tiedot

|   |                     |   |                                      |
|---|---------------------|---|--------------------------------------|
| Pinta-asennus                               | Kyllä               | Rungon väri                             | antrasiitti                          |
| Uppoasennus                                 | Ei                  | Suojuksen materiaali                    | opaalimuovi                          |
| Ripustusasennus                             | Ei                  | Jännitetyyppi                           | AC                                   |
| Kattoasennus                                | Ei                  | Nimellisjännitealue                     | 220                                  |
| Orsiasennus                                 | Ei                  | Nimellisjännitealue                     | 240                                  |
| Maa-/lattia-asennus                         | Ei                  | Liitäntälaitteen tyyppi                 | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte |
| Kosketinkiskoasennus                        | Ei                  | Sisältää ohjauslaitteen                 | Kyllä                                |
| Kiinnikeasennus                             | Ei                  | Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei                                   |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei                  | Himmennys 0-10 V                        | Ei                                   |
| Suunnattavuus                               | pyörivä ja kääntyvä | Himmennys 1-10 V                        | Ei                                   |
| Liiketunnistin                              | Kyllä               | Himmennys DALI                          | Ei                                   |
| Valotunnistimella                           | Kyllä               | Himmennys DMX                           | Ei                                   |
| Valonlähteen tyyppi                         | LED, kiinteä        | Himmennys DSI                           | Ei                                   |
| Sisältää lampun                             | Kyllä               | Himmennys potentiometri                 | Ei                                   |
| Lampunpidin                                 | muu                 | Himmennys GPRS                          | Ei                                   |
| Kotelon/suojuksen materiaali                | muovi               | Himmennys LineSwitch                    | Ei                                   |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Himmennys toimittajakohtainen                           | Ei                                |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio                         | Ei                                |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus                        | Ei                                |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus                        | Ei                                |
| Himmennys ohjelmoitavissa                               | Ei                                |
| Himmennys RF  | Ei                                |
| Himmennys Sine Wave Reduction                           | Ei                                |
| Hipaisuhimmennys  | Ei                                |
| Himmennys Zigbee  | Ei                                |
| Painonappihimmennys                                     | Ei                                |
| Ilman himmennystoimintoa                                | Kyllä                             |
| Heijastin   | ei ole                            |
| Valonjako   | hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)         | symmetrinen                       |
| Avauskulma (määritelty alue)                            | erittäin leveä säde >80°          |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                           | suora                             |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka                  | A++, A+, A (LED)                  |
| Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A++                               |
| Kokonaisharmoninen särö (THD)                           | 54                                |
| Kotelointiluokka (IP)                                   | IP44                              |
| Iskunkestävyysluokka                                    | IK03                              |
| Suojausluokka   | II                                |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti    | -20                               |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti    | 40                                |
| Soveltuu lampputeholle                                  | 13.7                              |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Soveltuu lampputeholle   | 13.7                      |
| Valon väri   | valkoinen                 |
| Väriämpötila-alue  | 3000                      |
| Väriämpötila-alue  | 3000                      |
| Värintoistoindeksi   | 80-89                     |
| Valovirta  | 1550                      |
| Valovirta  | 1550                      |
| Valaisimen mitoitettu valovirta  | 1550                      |
| Tehokerroin  | 0.84                      |
| Leveys   | 180                       |
| Korkeus/syvyys   | 218                       |
| Pituus   | 161                       |
| Kaapelointitapa  | soveltuu läpijohtotukseen |
| Napojen lukumäärä  | 2                         |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala   | 0.5                       |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala   | 0.5                       |
| Kytentätapa  | muu                       |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                        |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan  | 650 °C - 30 s             |
| Valaisimen tehokkuus   | 113.139                   |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | muu                       |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn  | Ei                        |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista              | Ei                        |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)   | SDCM3                     |

