

## 4525155 / XLED home 2 S hopea PIR-tunnistinvalonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K

LED home 2 S hopea PIR-tunnistinvalonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka II. Toimintakulma 180 astetta. Pinta-asennus seinään, asennuskorkeus max. 4 m. Mitat 161 x 180 x 218 mm.

Sähkönumero	4525155
Tuotesarja	XLED HOME2 V2 -sarja
Tekninen nimi	4525155
Tuotenumero	6016707



### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525155
Kuvaus	XLED home 2 S hopea PIR-tunnistinvalonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	033057
Väri	Hopea
Valovirta [lm]	1550
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	82
Toimintakulma [°]	180
Käyttökohde	Ulkotilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	14,8W LED
Pituus (Syvyys) (mm)	161
Leveys (mm)	180
Korkeus (mm)	218
Paino (kg)	0.575

### Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä	Rungon väri	hopea
Uppoasennus	Ei	Suojuksen materiaali	opaalimuovi
Ripustusasennus	Ei	Jännitetyyppi	AC
Kattoasennus	Ei	Nimellisjännitealue	220
Orsiasennus	Ei	Nimellisjännitealue	240
Maa-/lattia-asennus	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Kosketinkiskoasennus	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kiinnikeasennus	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys 0-10 V	Ei
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä	Himmennys 1-10 V	Ei
Liiketunnistin	Kyllä	Himmennys DALI	Ei
Valotunnistimella	Kyllä	Himmennys DMX	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys DSI	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys potentiometri	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys GPRS	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys LineSwitch	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Heijastin	ei ole
Valonjako	hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Kokonaisharmoninen särö (THD)	54
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	13.7

Soveltuu lampputeholle	13.7
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	1550
Valovirta	1550
Valaisimen mitoitettu valovirta	1550
Tehokerroin	0.84
Leveys	180
Korkeus/syvyys	218
Pituus	161
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Kytentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	113.139
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

