

4525156 / XLED home 2 valkoinen valonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K

XLED home 2 valkoinen valonheitin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka II. Pinta-asennus seinään. Mitat 161 x 180 x 181 mm.



Sähkönumero	4525156
Tuotesarja	XLED HOME2 V2 -sarja
Tekninen nimi	4525156
Tuotenumero	6016708

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525156	Toimintakulma [°]	180
Kuvaus	XLED home 2 valkoinen valonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K	Käyttökohde	Ulkotilat
Toimittajan tuotekoodi	033125	Asennustapa	Pinta-asennus
Väri	Valkoinen	Valonlähde	13,7 LED
Valovirta [lm]	1550	Pituus (Syvyys) (mm)	161
Väriämpötila [K]	[3000]	Leveys (mm)	180
Värintoisto [CRI]	82	Korkeus (mm)	181
		Paino (kg)	0.483

Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys 0-10 V	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys 1-10 V	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys DALI	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys DSI	Ei
Maa-/lattia-asennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Kiinnikeasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Liiketunnistin	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Valotunnistimella	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Hipaisuhimmennys	Ei
Rungon väri	valkoinen	Himmennys Zigbee	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Painonappihimmennys	Ei
Jännitetyyppi	AC	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Nimellisjännitealue	220	Heijastin	ei ole
Nimellisjännitealue	240	Valonjako	hajottava linssi/optiikka/paneeli
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Kokonaisharmoninen särö (THD)	54
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	13.7
Soveltuu lampputeholle	13.7
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	1550
Valovirta	1550
Valaisimen mitoitettu valovirta	1550

Leveys	180
Korkeus/syvyys	181
Pituus	161
Kaapelointitapa	soveltuu läpipohtokseen
Napojen lukumäärä	2
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Kytentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	113.139
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

