

## 4525157 / XLED home 2 musta valonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K

XLED home 2 musta valonheitin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojaluokka II. Pinta-asennus seinään. Mitat 161 x 180 x 181 mm.



Sähkönumero	4525157
Tuotesarja	XLED HOME2 V2 -sarja
Tekninen nimi	4525157
Tuotenumero	6016710

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525157	Värintoisto [CRI]	82
Kuvaus	XLED home 2 musta valonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K	Toimintakulma [°]	180
Toimittajan tuotekoodi	033118	Käyttökohde	Ulkotilat
Väri	Musta	Asennustapa	Pinta-asennus
Valovirta [lm]	1550	Valonlähde	13,7 LED
Väriämpötila [K]	[3000]	Paino (kg)	0.474

### Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys 1-10 V	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys DALI	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys DSI	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Maa-/lattia-asennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Kiinnikeasennus	Ei	Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Liiketunnistin	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Valotunnistimella	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys RF	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Lampunpidin	muu	Hipaisuhimmennys	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys Zigbee	Ei
Rungon väri	valkoinen	Painonappihimmennys	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Heijastin	ei ole
Nimellisjännitealue	220	Valonjako	hajottava linssi/optiikka/paneeli
Nimellisjännitealue	240	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei		
Himmennys 0-10 V	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Kokonaisharmoninen särö (THD)	54
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	13.7
Soveltuu lampputeholle	13.7
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värinointindeksi	80-89
Valovirta	1550
Valovirta	1550
Valaisimen mitoitettu valovirta	1550
Leveys	180

Korkeus/syvyys	181
Pituus	161
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Kytentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	113.139
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

