

4525157 / XLED home 2 musta valonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K

XLED home 2 musta valonheitin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojaluokka II. Pinta-asennus seinään. Mitat 161 x 180 x 181 mm.



Sähkönumero	4525157
Tuotesarja	XLED HOME2 V2 -sarja
Tekninen nimi	4525157
Tuotenumero	6016710

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525157
Kuvaus	XLED home 2 musta valonheitin LED 13,7 W, 1550 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	033118
Väri	Musta
Valovirta [lm]	1550
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	82
Toimintakulma [°]	180
Käyttökohde	Ulko-tilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	13,7 LED
Paino (kg)	0.474

Etim-tiedot

Pinta-asennus	Kyllä	Nimellisjännitealue	240
Uppoasennus	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Ripustusasennus	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kattoasennus	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys 0-10 V	Ei
Maa-/lattia-asennus	Ei	Himmennys 1-10 V	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys DALI	Ei
Kiinnikeasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys DSI	Ei
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä	Himmennys potentiometri	Ei
Liiketunnistin	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Valotunnistimella	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Rungon väri	valkoinen	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi		
Jännitetyyppi	AC		
Nimellisjännitealue	220		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Heijastin	ei ole
Valonjako	hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Kokonaisharmoninen särö (THD)	54
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	13.7
Soveltuu lampputeholle	13.7
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000

Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	1550
Valovirta	1550
Valaisimen mitoitettu valovirta	1550
Leveys	180
Korkeus/syvyys	181
Pituus	161
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala	0.5
Kytentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	113.139
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

