

4525132 / Spot Garden NightAuto antr. hämäräkytkinvalaisin maapiikillä, LED 7,86 W, 512 lm, 3000 K

Helppo asennus maapiikillä ja 2,5 metrin kaapelilla. Valo kytkeytyy ja sammuu automaattisesti valitun lux-tason mukaan. Energiatehokas, vaihdettava valonlähde. Soveltuu pihapiirin kulkuvaloksi sekä kasvien ja rakenteiden tehostevalaisuun.

- Pihapiirin kulkuvaloksi
- Kasvien ja rakenteiden tehostevalaisuun
- Maapiikki + 2,5 m kaapeli
- Valonlähde GU-10 LED, 7,86 W / 512 lm
- Valonlähde sisältyy toimitukseen

| | |
|---------------|---------|
| Sähkönumero | 4525132 |
| Tuotesarja | Spot |
| Tekninen nimi | 4525132 |
| Tuotenumero | 6025332 |



Tekniset tiedot

| | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Sähkönumero | 4525132 | Väriämpötila [K] | [3000] |
| Kuvaus | Spot Garden NightAuto antr. hämäräkytkinvalaisin maapiikillä, LED 7,86 W, 512 lm, 3000 K | Värintoisto [CRI] | 81 |
| Toimittajan tuotekoodi | 058692 | Toimintakulma [°] | 90 |
| Väri | Antrasiitti | Käyttökohde | Ulkotilat |
| Valovirta [lm] | 512 | Valonlähde | 7,0W LED |
| | | Paino (kg) | 0.71 |

Etim-tiedot

| | | | |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Pinta-asennus | Kyllä | Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Uppoasennus | Ei | Lampunpidin | GU10 |
| Ripustusasennus | Ei | Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Kattoasennus | Ei | Rungon väri | antrasiitti |
| Orsiasennus | Ei | Suojuksen materiaali | läpinäkyvä muovi |
| Maa-/lattia-asennus | Kyllä | Jännitetyyppi | AC |
| Kosketinkiskoasennus | Ei | Nimellisjännitealue | 220 |
| Kiinnikeasennus | Ei | Nimellisjännitealue | 240 |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei | Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Suunnattavuus | kääntyvä | Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Liiketunnistin | Ei | Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Valotunnistimella | Kyllä | Himmennys 0-10 V | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava | Himmennys 1-10 V | Ei |
| Sisältää lampun | Kyllä | | |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohmainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Heijastin | ei ole |
| Valonjako | ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK03 |
| Suojausluokka | I |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40 |
| Soveltuu lampputeholle | 7.86 |
| Soveltuu lampputeholle | 7.86 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värlämpötila-alue | 3000 |
| Värlämpötila-alue | 3000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valovirta | 512 |
| Valovirta | 512 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 512 |
| Leveys | 69 |
| Korkeus/syvyys | 369 |
| Pituus | 140 |
| Kytkentätapa | muu |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Valaisimen tehokkuus | 65.14 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |

