

2604012 / IR Quattro COM2 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 8m

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 16 m², kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC ja KNX.



Sähkönumero	2604012
ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604012
Tuotenumero	6025492

Tekniset tiedot

Sähkönumero	2604012
Kuvaus	IR Quattro COM2 UP valk. PIR-läsnäolotunnistin katto, as.kork. 8m
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	läsnäolo maks. 4x4, tangentiaalinen maks. 7x7
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	76
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.183

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvälintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	3.5
Maksimi läsnäoloalue	4
Tunnistusalueen maksimipituus	3.5
Havainnointialueen halkaisija	5
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä

Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Jännitetyyppi	AC	Lämpötila	0
Taajuus	50	Lämpötila	40
Taajuus	60	Tunnistussektoreiden määrä	1760
Nimellisjännite	230	Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäispäälläoloaika	30	Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Enimmäistyösykli	30	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Hälytystoiminto	Ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360	Leveys	120
Valaistustason raja-arvo	10	Korkeus	76
Valaistustason raja-arvo	1000	Syvyys	76
Enimmäiskytkentäteho	2000	Upotuspituus	30
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä	Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

