

4525266 / L 330 S antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK10

Tunnistimella varustettu LED-ulkovalaisin. 360° infrapunatunnistin, tunnistusetäisyys enintään 7 m. 8,4 W:n LED-valojärjestelmä, 815 lm. Valinnainen perusvalaistus 10 %, pehmeä kytkentä. Neljä älykästä valaistuksenohjausvaihtoehtoa.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525266
Tuotenumero	6025712

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525266	Valonlähde	8,4W LED
Kuvaus	L 330 S antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK10	Valovirta [lm]	815
Väri	Antrasiitti	Väriämpötila [K]	[3000]
Toimintakulma [°]	360	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7	Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK10
		Värintoisto [CRI]	= 82

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys Zigbee	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Painonappihimmennys	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Rungon väri	antrasiitti	Valonjako	ei ole
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Avauskulma (määriteltä alue)	erittäin leveä säde >80°
Jännitetyyppi	AC	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	220	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Himmennys 0-10 V	Ei	Iskunkestävyyssluokka	IK10
Himmennys 1-10 V	Ei	Suojausluokka	II
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		
Himmennys toimittajakohtainen	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	35
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle	8.4
Soveltuu lampputeholle	8.4
Valaisimen tehokkuus	97.024
Valaisimen mitoitettu valovirta	815
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.81
Leveys	253
Korkeus/syvyys	270
Pituus	109
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytkentätapa	muu

