

4525266 / L 330 S antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK10

Tunnistimella varustettu LED-ulkovalaisin. 360° infrapunatunnistin, tunnistusetäisyys enintään 7 m. 8,4 W:n LED-valojärjestelmä, 815 lm. Valinnainen perusvalaistus 10 %, pehmeä kytkentä. Neljä älykästä valaistuksenohjausvaihtoehtoa.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525266
Tuotenumero	6025712

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525266
Kuvaus	L 330 S antr. PIR-tunnistinvalaisin 3000 K, IK10
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 7
Valonlähde	8,4W LED
Valovirta [lm]	815
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka [IK]	IK10
Värintoisto [CRI]	= 82

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys DMX	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys DSI	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys LineSwitch	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Lampunpidin	muu	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys RF	Ei
Rungon väri	antrasiitti	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Hipaisuhimmennys	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys Zigbee	Ei
Jännitetyyppi	AC	Painonappihimmennys	Ei
Nimellisjännitealue	220	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Nimellisjännitealue	240	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Valonjako	ei ole
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK10
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	35
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	8.4
Soveltuu lampputeholle	8.4
Valaisimen tehokkuus	97.024
Valaisimen mitoitettu valovirta	815
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Tehokerroin	0.81
Leveys	253
Korkeus/syvyys	270
Pituus	109
Kaapelointitapa	soveltuu läp johdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
KytKentätapa	muu

