

0415714 / H05V2-K 0,75 TRI PI Eca P102

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. HAR UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Sähkönumero	0415714
Standardi	EN 50525-2-31 , UL 728 , CSA C22.2 , BS 6231
Nimellisjännite	UL 600V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+90°C (+105°C UL/CSA)
Alin suositeltu käsittelylämpötila	+5°C
Käyttölämpötila	-25°C...+105°C
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40°C suojattuna
Taivutussäde	5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko
UL-luokka text	1015
Tuotemerkki	Top Cable
Tekninen nimi	0415714


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0415714
Koko	1.0
Väri	tusi

Ø/mm	2.8
kg/km	14
Pakkaus	PK100

