

2604480 / sensIQ EVO AP antrasiitti PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön. Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja. Jokaisen vyöhykkeen tunnistusetaisyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin. Asennus seinään, kulmaan tai kattoon enintään 5 metrin korkeuteen, IP54. Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen. Saatavana myös KNX-versiona. Perusmalliin saatavana potentiaalivapaan kytkennän moduuli.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604480
Tuotenumero	6025827

Tekniset tiedot

Kuvaus	sensIQ EVO AP antrasiitti PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9
Kytkenäteho (res.) [W]	2500
Toimintakulma [°]	300
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 20
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Antrasiitti
Pituus (Syvyys) (mm)	172
Leveys (mm)	113
Korkeus (mm)	144
Paino (kg)	0.363

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Kauko-ohjaus	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Vastearvon herkkyden säätö	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Ei	Kattoasennus	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Seinäasennus	Kyllä
Eläintunnistus	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Asennustapa	pinta-asennus
Ketjutettava	Kyllä	Kytkenätapa	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Materiaali	muovi
Porraskäytävän valvonta	Kyllä	Materiaalin laatu	kestomuovi
Vaihevalintakytkin	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20	Pinnan suojaus	muu
Tunnistusalueen maksimipituus	20	Antibakteerinen käsittely	Ei
Havainnointialueen halkaisija	8	Väri	antrasiitti
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei	RAL-numero (vastaava)	7016
Kaukokäyttö	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	300
Vaakasuntainen havainnointikulma	300
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000

Enimmäiskytkentäteho	2500
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	1360
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	113
Korkeus	172
Syvyys	172

