

4525254 / L 22 S antr. PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07

Toimintaperiaate: Liike kytkee valon. Tämä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Tunnistimeen asennettu infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn. Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin valaisin kytkeytyy automaattisesti. Erilaiset esteet (esim. seinät tai lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen eikä valo tällöin kytkeydy.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525254
Tuotenumero	6025940


Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525254
Kuvaus	L 22 S antr. PIR-tunnistinvalaisin E27, IK07
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukestävyyssuokka [IK]	IK07

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys potentiometri	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys RF	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	ruostumaton teräs	Hipaisuhimmennys	Ei
Rungon väri	antrasiitti	Himmennys Zigbee	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Painonappihimmennys	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Jännitetyyppi	AC	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Nimellisjännitealue	220	Valonjako	ei ole
Nimellisjännitealue	240	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora/epäsuora
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdetavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK07
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei

Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Valon väri	valkoinen
Leveys	162
Korkeus/syvyys	286
Pituus	89
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytöntätapa	muu

