

4145546 / SLC One Soft 2700K Alu

Sähkönnumero	4145546
Malli	SLC1148
Tekninen nimi	4145546



Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4145546	Pituus (Syvyys) (mm)	90
Kuvaus	SLC One Soft 2700K Alu	Leveys (mm)	90
Toimittajan tuotekoodi	SLC1148	Korkeus (mm)	46
Valovirta [lm]	570	Paino (kg)	0.3
Väriämpötila [K]	[2700]		

Etim-tiedot

Uppoasennus	Kyllä	Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C	50000
Ripustusasennus	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Kattoasennus	Kyllä	Suojausluokka	II
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-10
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Sisältää lampun	Kyllä	Soveltuu lampputeholle	8
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Soveltuu lampputeholle	8
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella	Järjestelmän enimmäisteho	8
Rungon väri	alumiini	Valon väri	valkoinen
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä muovi	Väriämpötila-alue	2700
Jännitetyyppi	AC/DC	Väriämpötila-alue	2700
Nimellisjännitealue	220	Värintoistoindeksi	90-100
Nimellisjännitealue	240	Valovirta	575
LED-nimellisvirta vakiovirralla	180	Valovirta	575
LED-nimellisvirta vakiovirralla	180	Valaisimen mitoitettu valovirta	575
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Korkeus/syvyys	46
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Ulkohalkaisija	90
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä	Upotusleveys	67
Heijastin	korkeakiiltoinen	Rakenteellinen upotussyvyys	46
Valonjako	heijastin	Kaapelointitapa	soveltuu läp johdotukseen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen	Napojen lukumäärä	3
Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 20-40°	KytKentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora	Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)		

Pidätämme oikeuden muutoksiin