

## 2604352 / IS 345 Square DALI2 APC UP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 345 DALI-2 Application Controller 360° infrapunaliiiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604352
Tuotenumero	6026772

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 345 Square DALI2 APC UP valkoinen PIR-liiketunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Toimintakulma [°]	360	Väri	Valkoinen
Tunnistusetäisyys [m]	Tangentiaalinen 23 x 6 Radiaalinen 12 x 6	Pituus (Syvyys) (mm)	78
Asennustapa	Oppoasennus	Leveys (mm)	94
Käyttökohde	Sisätilat	Korkeus (mm)	94
		Paino (kg)	0.142

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Kattoasennus	Kyllä
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Seinäasennus	Ei
DALI-liitännällä	Kyllä	Himmennystoiminto valonsäädinrunrolla	Kyllä
Vakiovalosäätö	Kyllä	Asennustapa	oppoasennus
HVAC-ohjaus	Ei	Kytchentäpa	muu
Pakotettu päällekykentä	Ei	Materiaali	muovi
Pakotettu poiskykentä	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Eläintunnistus	Ei	Halogeeniton	Kyllä
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Ketjutettava	Kyllä	Antibakteerinen käsittely	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Väri	valkoinen
Porraskäytävän valvonta	Ei	RAL-numero (vastaava)	9003
Vaiheenvälintakytkin	Kyllä	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys	11.5	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Tunnistusalueen maksimipituus	11.5	Jännitetyyppi	AC
Havainnointialueen halkaisija	12	Taajuus	50
Soveltuua langattomaksi lähettimiksi	Ei	Taajuus	60
Kaukokäyttö	Kyllä	Nimellisjännite	240
Kauko-ohjaus	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	5
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Enimmäistyösykli	15
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä	Valaistustason raja-arvo	2

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valaistustason raja-arvo	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	280
Ala-aseman sisääntulo	Ei

Hälytystoiminto	Ei
Leveys	94
Korkeus	78
Syvyys	78
Upotuspituus	26
Minimisvyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

