

## PAF2515W / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

PAFEC2500- ilmaverhokoje asennetaan vaakatasoon oven yläpuolelle, maksimi asennuskorkeus on 2,5 metriä. Varustetaan FC ohjauksella.

- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- 3 puhallusnopeutta, EC-moottori
- Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,5 m
- Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Korroosiosuojattu kotelo
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046



Malli	PAF2515W
Tuotesarja	PAF2500

### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	9.2	Toimittajan tuotekoodi	PAF2515W
Ilmamäärä [m³/h]	1250/2100	Pituus (Syvyys) (mm)	1500
Äänitaso [dB(A)]	41/54	Leveys (mm)	345
Virta [A]	3.2	Korkeus (mm)	210
Jännite [V]	1~ / 230	Vesitilavuus [l]	1.1
Mitat (lxks) [mm]	1560x210x345	Virta moottori [A]	3.2
Paino (kg)	26		

