

PAFEC3525WL / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

PAFEC3500- ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho kiertovesi 60/30 °C, imuilma +18 °C
- *2) Lämpöteho kiertovesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC3525WL
Tuotesarja	PAFEC3500



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	31
Ilmamäärä [m³/h]	2250/4300
Äänitaso [dB(A)]	47/64
Virta [A]	5.1
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	2549x270x525
Paino (kg)	80

Toimittajan tuotekoodi	PAFEC3525WL
Pituus (Syvyys) (mm)	2500
Leveys (mm)	525
Korkeus (mm)	270
Vesitilavuus [l]	4
Virta moottori [A]	5.1

