

PAFEC4225WL / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

PAFEC4200 - ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- *2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4225WL
Tuotesarja	PAFEC4200



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	41	Toimittajan tuotekoodi	PAFEC4225WL
Ilmamäärä [m³/h]	2800/5750	Pituus (Syvyys) (mm)	2500
Äänitaso [dB(A)]	49/67	Leveys (mm)	611
Virta [A]	6.9	Korkeus (mm)	295
Jännite [V]	1~ / 230	Vesitilavuus [l]	5.2
Mitat (lxks) [mm]	2549x295x611	Virta moottori [A]	6.9
Paino (kg)	96		

