

## PAFEC3515WLL / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho, matalalämpö

PAFEC3500- ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- \*1) Lämpöteho kiertovesi 60/30 °C, imuilma +18 °C
- \*2) Lämpöteho kiertovesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC3515WLL
Tuotesarja	PAFEC3500



### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	10
Ilmamäärä [m³/h]	1250/2500
Äänitaso [dB(A)]	44/60
Virta [A]	3.2
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1549x270x525
Paino (kg)	57
Toimittajan tuotekoodi	189592
Pituus (Syvyys) (mm)	1500
Leveys (mm)	525
Korkeus (mm)	270
Vesitilavuus [l]	4.1
Virta moottori [A]	3.2

