

PAFEC4215WLL / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho, matalalämpö

PAFEC4200 - ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- *2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4215WLL
Tuotesarja	PAFEC4200



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	14
Ilmamäärä [m³/h]	1600/3300
Äänitaso [dB(A)]	46/63
Virta [A]	4.1
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1549x295x611
Paino (kg)	65
Toimittajan tuotekoodi	230364
Pituus (Syvyys) (mm)	1500
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Vesitilavuus [l]	4.7
Virta moottori [A]	4.1

