

## PAFEC5020WL / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

PAFEC5000WL on vesilämmitteinen ilmaverhokoje, jonka maksimi asennuskorkeus on noin 5 m. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaitureiden trukkiövet.

- FC -ohjauksella sen käyttöönotto on helppoa.
- Korroosiosuojattu kotelo maalatusta teräspellistä.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Lisävarusteita vaaka- ja pystyasenn., EC-moottori
- Asennus ja huolto on vaivatonta
- \*1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- \*2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC5020WL
Tuotesarja	PAFEC000



### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	35
Ilmamäärä [m³/h]	1550/5400
Äänitaso [dB(A)]	35/67
Virta [A]	8
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	2039x295x611
Paino (kg)	82
Toimittajan tuotekoodi	230386
Pituus (Syvyys) (mm)	2000
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Vesitilavuus [l]	4.1
Virta moottori [A]	8

