

PAFEC3510WH / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho, korkealämpö

PAFEC3500- ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho kiertovesi 60/30 °C, imuilma +18 °C
- *2) Lämpöteho kiertovesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC3510WH
Tuotesarja	PAFEC3500



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	9.9
Ilmamäärä [m³/h]	850/1700
Äänitaso [dB(A)]	42/59
Virta [A]	2.3
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1039x270x525
Paino (kg)	35
Toimittajan tuotekoodi	189578
Pituus (Syvyys) (mm)	1000
Leveys (mm)	525
Korkeus (mm)	270
Vesitilavuus [l]	1.1
Virta moottori [A]	2.3

