

## PAFEC4210WH / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho, korkealämpö

PAFEC4200 - ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- \*1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- \*2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4210WH
Tuotesarja	PAFEC4200



### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	13
Ilmamäärä [m³/h]	1100/2300
Äänitaso [dB(A)]	45/62
Virta [A]	3.2
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1039x295x611
Paino (kg)	43
Toimittajan tuotekoodi	230357
Pituus (Syvyys) (mm)	1000
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Vesitilavuus [l]	1.3
Virta moottori [A]	3.2

