

## PAFEC5025WH / Pamir pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho, korkealämpö

PAFEC5000WL on vesilämmitteinen ilmaverhokoje, jonka maksimi asennuskorkeus on noin 5 m. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaitureiden trukkiövet.

- FC -ohjauksella sen käyttöönotto on helppoa.
- Korroosiosuojattu kotelo maalatusta teräspellistä.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Lisävarusteita vaaka- ja pystyasenn., EC-moottori
- Asennus ja huolto on vaivatonta
- \*1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- \*2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC5025WH
Tuotesarja	PAFEC000



### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	37
Ilmamäärä [m³/h]	1850/6900
Äänitaso [dB(A)]	37/69
Virta [A]	9.1
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	2549x295x611
Paino (kg)	96
Toimittajan tuotekoodi	230389
Pituus (Syvyys) (mm)	2500
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Vesitilavuus [l]	3.8
Virta moottori [A]	9.1

