

PAF2510A / Pamir pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

PAFEC2500- ilmaverhokoje asennetaan vaakatasoon oven yläpuolelle, maksimi asennuskorkeus on 2,5 metriä. Varustetaan FC ohjauksella.

- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- 3 puhallusnopeutta, EC-moottori
- Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,5 m
- Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Korroosiosuojattu kotelo
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046



Malli	PAF2510A
Tuotesarja	PAF2500

Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m ³ /h]	900/1300
Äänitaso [dB(A)]	43/53
Virta [A]	0.5
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1050x210x345
Paino (kg)	16
Toimittajan tuotekoodi	246826
Pituus (Syvyys) (mm)	1000
Leveys (mm)	345
Korkeus (mm)	210
Virta moottori [A]	0.5

