

PAF2515A / Pamir pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

PAFEC2500- ilmaverhokoje asennetaan vaakatasoon oven yläpuolelle, maksimi asennuskorkeus on 2,5 metriä. Varustetaan FC ohjauksella.

- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- 3 puhallusnopeutta, EC-moottori
- Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,5 m
- Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Korroosiosuojattu kotelo
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046



Malli	PAF2515A
Tuotesarja	PAF2500

Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m ³ /h]	1250/2100
Äänitaso [dB(A)]	44/54
Virta [A]	0.7
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1560x210x345
Paino (kg)	24
Toimittajan tuotekoodi	246830
Pituus (Syvyys) (mm)	1500
Leveys (mm)	345
Korkeus (mm)	210
Virta moottori [A]	0.7

