

PAFEC3515A / Pamir pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

PAFEC3500- ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho kiertovesi 60/30 °C, imuilma +18 °C
- *2) Lämpöteho kiertovesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC3515A
Tuotesarja	PAFEC3500



Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m ³ /h]	1400/2700
Äänitaso [dB(A)]	46/63
Virta [A]	3.2
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1549x270x525
Paino (kg)	42
Toimittajan tuotekoodi	189581
Pituus (Syvyys) (mm)	1500
Leveys (mm)	525
Korkeus (mm)	270
Virta moottori [A]	3.2

