

PAFEC4220A / Pamir pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

PAFEC4200 -ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- *2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4220A
Tuotesarja	PAFEC4200



Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m ³ /h]	2300/4700
Äänitaso [dB(A)]	48/65
Virta [A]	6
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxkxs) [mm]	2039x295x611
Paino (kg)	64
Toimittajan tuotekoodi	230365
Pituus (Syvyys) (mm)	2000
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Virta moottori [A]	6

