

## PAFEC4225A / Pamir pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

PAFEC4200 -ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- \*1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- \*2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4225A
Tuotesarja	PAFEC4200



### Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	3100/6150
Äänitaso [dB(A)]	50/67
Virta [A]	6.9
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxkxs) [mm]	2549x295x611
Paino (kg)	78
Toimittajan tuotekoodi	230370
Pituus (Syvyys) (mm)	2500
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Virta moottori [A]	6.9

