

PAFEC5015A / Pamir pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

PAFEC5000WL on vesilämmitteinen ilmaverhokoje, jonka maksimi asennuskorkeus on noin 5 m. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaitureiden trukkiövet.

- FC -ohjauksella sen käyttöönotto on helppoa.
- Korroosiosuojattu kotelo maalatusta teräspellistä.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Lisävarusteita vaaka- ja pystyasenn., EC-moottori
- Asennus ja huolto on vaivatonta
- *1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- *2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC5015A
Tuotesarja	PAFEC000



Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m ³ /h]	1350/4200
Äänitaso [dB(A)]	35/68
Virta [A]	5.6
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxkxs) [mm]	1549x295x611
Paino (kg)	51
Toimittajan tuotekoodi	230379
Pituus (Syvyys) (mm)	1500
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Virta moottori [A]	5.6

