

8103510 / Pamir pintamallinen sähkölämmitteinen ilmaverho

PAFEC2500- ilmaverhokoje asennetaan vaakatasoon oven yläpuolelle, maksimi asennuskorkeus on 2,5 metriä. Varustetaan FC ohjauksella.

- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- 3 puhallusnopeutta, EC-moottori
- Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,5 m
- Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädetty ilmanohjain
- Korroosiosuojattu kotelo
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046



| | |
|------------|------------|
| Malli | PAF2515E12 |
| Tuotesarja | PAF2500 |

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|--------------|
| Sähkönumero | 8103510 |
| Lämpöteho [kW] | 4,0/8,0/12 |
| Ilmamäärä [m³/h] | 1400/2200 |
| Äänitaso [dB(A)] | 40/52 |
| Virta [A] | 0.7 |
| Jännite [V] | 3~ / 400 |
| Mitat (lxks) [mm] | 1560x210x345 |
| Paino (kg) | 30 |
| Toimittajan tuotekoodi | 246828 |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 1560 |
| Leveys (mm) | 355 |
| Korkeus (mm) | 210 |
| ETIM-luokkakoodi | EC010007 |
| Virta moottori [A] | 0.7 |

