

8103516 / Pamir pintamallinen sähkölämmitteinen ilmaverho

PAFEC3500- ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho kiertovesi 60/30 °C, imuilma +18 °C
- *2) Lämpöteho kiertovesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

| | |
|------------|--------------|
| Malli | PAFEC3510E08 |
| Tuotesarja | PAFEC3500 |



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------|--------------|
| Sähkönnumero | 8103516 |
| Lämpöteho [kW] | 2,7/5,4/8,1 |
| Ilmamäärä [m³/h] | 900/1800 |
| Äänitaso [dB(A)] | 44/60 |
| Virta [A] | 2.3 |
| Jännite [V] | 3~ / 400 |
| Mitat (lxkxs) [mm] | 1039x270x525 |
| Paino (kg) | 37 |
| Toimittajan tuotekoodi | 189576 |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 1039 |
| Leveys (mm) | 525 |
| Korkeus (mm) | 270 |
| ETIM-luokkakoodi | EC010007 |
| Virta moottori [A] | 2.3 |

