

8103518 / Pamir pintamallinen sähkölämmiteinen ilmaverho

PAFEC3500- ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,5 m
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho kiertovesi 60/30 °C, imuilma +18 °C
- *2) Lämpöteho kiertovesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC3520E16
Tuotesarja	PAFEC3500



Tekniset tiedot

Sähkönnumero	8103518
Lämpöteho [kW]	5,4/11/16
Ilmamäärä [m³/h]	1900/3500
Äänitaso [dB(A)]	47/64
Virta [A]	4.1
Jännite [V]	3~ / 400
Mitat (lxkxs) [mm]	2039x270x525
Paino (kg)	70
Toimittajan tuotekoodi	189584
Pituus (Syvyys) (mm)	2039
Leveys (mm)	525
Korkeus (mm)	270
ETIM-luokkakoodi	EC010007
Virta moottori [A]	4.1

