

## PAFEC4210E12 / Pamir pintamallinen sähkölämmitteinen ilmaverho

PAFEC4200 - ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- \*1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- \*2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

|            |              |
|------------|--------------|
| Malli      | PAFEC4210E12 |
| Tuotesarja | PAFEC4200    |



### Tekniset tiedot

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lämpöteho [kW]         | 3,9/7,8/12   |
| Ilmamäärä [m³/h]       | 1200/2400    |
| Äänitaso [dB(A)]       | 46/62        |
| Virta [A]              | 3.2          |
| Jännite [V]            | 3~ / 400     |
| Mitat (lxks) [mm]      | 1039x295x611 |
| Paino (kg)             | 44           |
| Toimittajan tuotekoodi | 230356       |
| Pituus (Syvyys) (mm)   | 1000         |
| Leveys (mm)            | 611          |
| Korkeus (mm)           | 295          |
| Virta moottori [A]     | 3.2          |

