

## PAFEC4220E24 / Pamir pintamallinen sähkölämmiteinen ilmaverho

PAFEC4200 -ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- \*1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- \*2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4220E24
Tuotesarja	PAFEC4200



### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	7,8/16/24
Ilmamäärä [m³/h]	2300/4700
Äänitaso [dB(A)]	48/65
Virta [A]	6
Jännite [V]	3~ / 400
Mitat (lxks) [mm]	2039x295x611
Paino (kg)	85
Toimittajan tuotekoodi	230366
Pituus (Syvyys) (mm)	2000
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Virta moottori [A]	6

