

PAFEC4225E30 / Pamir pintamallinen sähkölämmitteinen ilmaverho

PAFEC4200 - ilmaverhokoje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

- vaaka-asennuksessa asennuskorkeus maks. 4,2 metriä
- matala äänitaso, EC-moottori
- optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- säädettävä ilmanohjain
- varustetaan älykkäällä ohjauksella
- *1) Lämpöteho vesi 60/30 °C, imuilma +18 °C.
- *2) Lämpöteho vesi 50/30 °C, imuilma +18 °C.
- Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

Malli	PAFEC4225E30
Tuotesarja	PAFEC4200



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	9,9/20/30
Ilmamäärä [m³/h]	3100/6150
Äänitaso [dB(A)]	50/67
Virta [A]	6.9
Jännite [V]	3~ / 400
Mitat (lxkxs) [mm]	2549x295x611
Paino (kg)	100
Toimittajan tuotekoodi	230371
Pituus (Syvyys) (mm)	2500
Leveys (mm)	611
Korkeus (mm)	295
Virta moottori [A]	6.9



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVV