

4525143 / XLED ONE XL antrasiitti valonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL antrasiitti valonheitin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Pinta-asennus seinään tai kattoon. Mitat 193 x 259 x 215 mm.



Sähkönumero	4525143
Tuotesarja	XLED ONE -sarja
Tekninen nimi	4525143
Tuotenumero	6027523

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525143
Kuvaus	XLED ONE XL antrasiitti valonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K
Toimittajan tuotekoodi	065225
Väri	Antrasiitti
Valovirta [lm]	4200
Väriämpötila [K]	[3000]
Värintoisto [CRI]	80
Toimintakulma [°]	180
Käyttökohde	Ulkotilat
Asennustapa	Pinta-asennus
Valonlähde	42,6W LED
Pituus (Syvyys) (mm)	193
Leveys (mm)	259
Korkeus (mm)	215
Paino (kg)	1.451

Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Orsiasennus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä
Kosketinkiskoasennus	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä
Liiketunnistin	Ei
Valotunnistimella	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lampunpidin	muu
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini
Nimellisjännitealue	220
Nimellisjännitealue	240
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritely alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu lampputeholle	42.6
Soveltuu lampputeholle	42.6
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000

Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	4200
Valovirta	4200
Valaisimen mitoitettu valovirta	4200
Leveys	259
Korkeus/syvyys	215
Pituus	193
KytKentätapa	muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	98.592
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

