

## 4525143 / XLED ONE XL antrasiitti valonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL antrasiitti valonheitin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Pinta-asennus seinään tai kattoon. Mitat 193 x 259 x 215 mm.



Sähkönumero	4525143
Tuotesarja	XLED ONE -sarja
Tekninen nimi	4525143
Tuotenumero	6027523

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525143	Toimintakulma [°]	180
Kuvaus	XLED ONE XL antrasiitti valonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K	Käyttökohde	Ulkotilat
Toimittajan tuotekoodi	065225	Asennustapa	Pinta-asennus
Väri	Antrasiitti	Valonlähde	42,6W LED
Valovirta [lm]	4200	Pituus (Syvyys) (mm)	193
Väriämpötila [K]	[3000]	Leveys (mm)	259
Värintoisto [CRI]	80	Korkeus (mm)	215
		Paino (kg)	1.451

### Etim-tiedot

Ripustusasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Kattoasennus	Kyllä	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Orsiasennus	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Maa-/lattia-asennus	Kyllä	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Kosketinkiskoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Suunnattavuus	kääntyvä	Hipaisuhimmennys	Ei
Liiketunnistin	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Valotunnistimella	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää lampun	Kyllä	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Lampunpidin	muu	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Kotelon/suojausmateriaali	alumiini	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Nimellisjännitealue	220	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Nimellisjännitealue	240	Iskunkestävyyssuokka	IK03
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Suojausluokka	I
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Himmennys 0-10 V	Ei	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Himmennys 1-10 V	Ei	Soveltuu lampputeholle	42.6
Himmennys DMX	Ei	Soveltuu lampputeholle	42.6
Himmennys DSI	Ei	Valon väri	valkoinen
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Värlämpötila-alue	3000
Värlämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta	4200
Valovirta	4200
Valaisimen mitoitettu valovirta	4200
Leveys	259
Korkeus/syvyys	215
Pituus	193
Kytöntätapa	muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus	98.592
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM3

