

## 4525143 / XLED ONE XL antrasiitti valonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K

XLED ONE XL antrasiitti valonheitin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Pinta-asennus seinään tai kattoon. Mitat 193 x 259 x 215 mm.



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Sähkönumero   | 4525143         |
| Tuotesarja    | XLED ONE -sarja |
| Tekninen nimi | 4525143         |
| Tuotenumero   | 6027523         |

### Tekniset tiedot

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sähkönumero            | 4525143   |
| Kuvaus                 | XLED ONE XL antrasiitti valonheitin LED 42,6 W, 4200 lm, 3000 K |
| Toimittajan tuotekoodi | 065225  |
| Väri                   | Antrasiitti   |
| Valovirta [lm]         | 4200  |
| Väriämpötila [K]       | [3000]  |
| Värintoisto [CRI]      | 80  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Toimintakulma [°]    | 180           |
| Käyttökohde          | Ulkotilat     |
| Asennustapa          | Pinta-asennus |
| Valonlähde           | 42,6W LED     |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 193           |
| Leveys (mm)          | 259           |
| Korkeus (mm)         | 215           |
| Paino (kg)           | 1.451         |

### Etim-tiedot

|   |              |
|---|--------------|
| Ripustusasennus                             | Ei           |
| Kattoasennus                                | Kyllä        |
| Orsiasennus                                 | Ei           |
| Maa-/lattia-asennus                         | Kyllä        |
| Kosketinkiskoasennus                        | Ei           |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei           |
| Suunnattavuus                               | kääntyvä     |
| Liiketunnistin                              | Ei           |
| Valotunnistimella                           | Ei           |
| Valonlähteen tyyppi                         | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun                             | Kyllä        |
| Lampunpidin                                 | muu          |
| Kotelon/suojausmateriaali                   | alumiini     |
| Nimellisjännitealue                         | 220          |
| Nimellisjännitealue                         | 240          |
| Sisältää ohjauslaitteen                     | Kyllä        |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta     | Ei           |
| Himmennys 0-10 V                            | Ei           |
| Himmennys 1-10 V                            | Ei           |
| Himmennys DMX                               | Ei           |
| Himmennys DSI                               | Ei           |
| Himmennys potentiometri                     | Ei           |
| Himmennys GPRS                              | Ei           |
| Himmennys LineSwitch                        | Ei           |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Himmennys toimittajakohtainen                        | Ei                       |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio                      | Ei                       |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus                     | Ei                       |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus                     | Ei                       |
| Himmennys RF   | Ei                       |
| Himmennys Sine Wave Reduction                        | Ei                       |
| Hipaisuhimmennys                                     | Ei                       |
| Himmennys Zigbee                                     | Ei                       |
| Painonappihimmennys                                  | Ei                       |
| Ilman himmennystoimintoa                             | Kyllä                    |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)      | symmetrinen              |
| Avauskulma (määritelty alue)                         | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                        | suora                    |
| Kotelointiluokka (IP)                                | IP44                     |
| Iskunkestävyyssuokka                                 | IK03                     |
| Suojausluokka  | I                        |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20                      |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40                       |
| Soveltuu lampputeholle                               | 42.6                     |
| Soveltuu lampputeholle                               | 42.6                     |
| Valon väri   | valkoinen                |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Väriämpötila-alue               | 3000  |
| Väriämpötila-alue               | 3000  |
| Värintoistoindeksi              | 80-89 |
| Valovirta                       | 4200  |
| Valovirta                       | 4200  |
| Valaisimen mitoitettu valovirta | 4200  |
| Leveys                          | 259   |
| Korkeus/syvyys                  | 215   |
| Pituus                          | 193   |
| Kytöntätapa                     | muu   |

|   |               |
|---|---------------|
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN Ei EN 60598-2-24 |               |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan   | 650 °C - 30 s |
| Valaisimen tehokkuus  | 98.592        |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista                 | Ei            |
| Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)   | SDCM3         |

