

## 2604537 / IS 2360-3 ECO AP musta PIR-liiketunnistin

Laadukas liiketunnistin kattoasennukseen sisä- ja ulkotiloihin (IP54).  
Tunnistusalueen halkaisija enintään 24 m (poikittainen liikesuunta).  
Herkkä tunnistus, 972 kytkentävyöhykettä. Optimaalinen asennuskorkeus  
2,8m. Kytkentäkuorma enint. 2000 W (res.). Kytkentäajan ja  
hämärystason säätö. Takuu viisi vuotta.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604537
Tuotenumero	6027879

### Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 2360-3 ECO AP musta PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 24 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	57
Leveys (mm)	121
Korkeus (mm)	121
Paino (kg)	0.17

### Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	musta
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360

Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	972

Enimmäislähtövirta	200
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	57
Syvyys	57
Halkaisija	121

