

## 4525115 / XSolar SOL-O S antr. PIR-tunnistinvalaisin LED 1,5 W, 140 lm, 3000 K

Aurinkopaneelilla toimiva tunnistinvalaisin. 1,5W, 3000K. IP44, IK03, suojausluokka III. Pinta-asennus seinään. Alumiinirunko, väri antrasiitti.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tuotesarja	XSOLAR -sarja
Tekninen nimi	4525115
Tuotenumero	6028787

### Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525115
Kuvaus	XSolar SOL-O S antr. PIR-tunnistinvalaisin LED 1,5 W, 140 lm, 3000 K
Väri	Antrasiitti
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 6
Valonlähde	1.5W LED
Valovirta [lm]	140
Väriämpötila [K]	[3000]
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukkestävyyssluokka [IK]	IK03

### Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys GPRS	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä	Himmennys RF	Ei
Sisältää lampun	Kyllä	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Lampunpidin	muu	Hipaisuhimmennys	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Himmennys Zigbee	Ei
Rungon väri	antrasiitti	Painonappihimmennys	Ei
Suojuksen materiaali	struktuuroitu muovi	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Ilman himmennystoimintoa	Ei
Jännitetyyppi	DC	Valonjako	ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Avauskulma (määriteltä alue)	leveä säde 40-80°
Himmennys 0-10 V	Ei	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Himmennys 1-10 V	Ei		
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	III
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei

Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	1.5
Soveltuu lampputeholle	1.5
Valaisimen tehokkuus	93.333
Valaisimen mitoitettu valovirta	140
Valon väri	valkoinen
Väriämpötila-alue	3000
Väriämpötila-alue	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Leveys	242
Korkeus/syvyys	53
Pituus	91
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
KytKentätapa	muu

