

4525133 / L 12 S antr. PIR-tunnistinvalaisin E27

PIR-tunnistinvalaisin ulkokäyttöön. Tunnistintyyppi passiivinen infrapuna, toimintakulma 180°. Osa tunnistusalueesta voidaan tarvittaessa rajata pois. Tunnistusetäisyys maks. 10 m. Materiaali alumiinia ja UV-kestävää muovia. Tuote ei sisällä valonlähdettä.

ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525133
Tuotenumero	6029084


Tekniset tiedot

Sähkönnumero	4525133	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Kuvaus	L 12 S antr. PIR-tunnistinvalaisin E27	Valonlähde	E27 LED
Väri	Antrasiitti	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	180	Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK03

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys RF	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Jonoasennus	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Painonappihimmennys	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Lampunpidin	E27	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali	alumiini	Valonjako	ei ole
Rungon väri	antrasiitti	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Häikäisysuojan tyyppi	ei ole	Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Jännitetyyppi	AC	Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	230	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Nimellisjännitealue	240	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä	Iskunkestävyyssluokka	IK03
Himmennys 0-10 V	Ei	Suojausluokka	II
Himmennys 1-10 V	Ei	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Himmennys DALI	Ei		
Himmennys DMX	Ei		
Himmennys DSI	Ei		
Himmennys potentiometri	Ei		
Himmennys GPRS	Ei		
Himmennys LineSwitch	Ei		
Himmennys toimittajakohtainen	Ei		
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti 40

Soveltuu turvavalaisukseen Ei

Liiketunnistin Kyllä

Valotunnistimella Kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Ei

Ilma-aukoilla Ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan 650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle 60

Soveltuu lampputeholle 60

Leveys 155

Korkeus/syvyys 272

Pituus 108

Kaapelointitapa soveltuu läpijohtotukseen

Napojen lukumäärä 2

Johtimen poikkipinta-ala 2.5

Kytkentätapa muu

