

0404823 / H07V2-K (MKEM90) 35 MU Eca R100

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Sähkönumero | 0404823 |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite U _o /U | 450/750 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Johtimen suurin sallittu lämpötila | +90 °C |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila | -5 °C |
| Käyttölämpötila | -25 °C...+90 °C |
| Taivutussäde | 4 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| Tuotemerkki | Eupen |
| Tekninen nimi | 0404823 |


Tekniset tiedot

| | |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0404823 |
| Koko | 35 |
| Väri | mu |
| Ø/mm | 10.5 |
| kg/km | 356 |
| Pakkaus | R50 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV