

2604339 / IS 3180 Square PF AP valkoinen PIR-liiketunnistin

IS 3180 PF 180° infrapunaliiiketunnistin. Asennus seinään tai kulmaan. Valvoo enintään 500 m²:n aluetta, tunnistusetäisyys enintään 20 m. Pinta- ja uppoasennettavia malleja. Pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604339
Tuotenumero	6029178

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3180 Square PF AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 20
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	65
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	95
Paino (kg)	0.178

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Kyllä
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Ei

Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	180
Vaakasuntainen havainnointikulma	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkenteho	2000

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistusektoreiden määrä	448
Enimmäislähtövirta	110
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1

Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	95
Korkeus	65
Syvyys	65

