

2604318 / IS 3360 Round COM1 UP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiiketunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. 2000 W, IP20. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604318
Tuotenumero	6029586

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3360 Round COM1 UP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 40
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	78
Leveys (mm)	124
Korkeus (mm)	124
Paino (kg)	0.161

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekykentä	Kyllä
Pakotettu poiskykentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Maksimi läsnäoloalue	3
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei

Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9003
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20

Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	1416
Enimmäislähtövirta	110
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.01
Ala-aseman sisääntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	78
Syvyys	78
Halkaisija	124
Upotuspituus	26
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

