

2604318 / IS 3360 Round COM1 UP valkoinen PIR-liiketunnistin

360° infrapunaliiiketunnistin sisätiloihin. Uppoasennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. 2000 W, IP20. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604318
Tuotenumero	6029586

Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 3360 Round COM1 UP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks. Ø 40
Asennustapa	Uppoasennus
Käyttökohde	Sisätilat
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	78
Leveys (mm)	124
Korkeus (mm)	124
Paino (kg)	0.161

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
DALI-liitännällä	Ei	Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
HVAC-ohjaus	Ei	Kattoasennus	Kyllä
Pakotettu päällekykentä	Kyllä	Seinäasennus	Ei
Pakotettu poiskykentä	Kyllä	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Eläintunnistus	Ei	Asennustapa	uppoasennus
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Kytkenätapa	muu
Ketjutettava	Kyllä	Materiaali	muovi
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8	Materiaalin laatu	kestomuovi
Porraskäytävän valvonta	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Tunnistusalueen maksimileveys	20	Antibakteerinen käsittely	Ei
Maksimi läsnäoloalue	3	Väri	valkoinen
Tunnistusalueen maksimipituus	20	RAL-numero (vastaava)	9003
Havainnointialueen halkaisija	8	Läpinäkyvä	Ei
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Kaukokäyttö	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Kauko-ohjaus	Ei	Taajuus	50

Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20

Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	1416
Enimmäislähtövirta	110
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.01
Ala-aseman sisäänntulo	Ei
Hälytystoiminto	Ei
Korkeus	78
Syvyys	78
Halkaisija	124
Upotuspituus	26
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66

