



2604544 / IS 1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Liiketunnistimen enimmäistunnistusetäisyys on 10 metriä poikittaiselle liikesuunnalle. Toimintakulma 120 astetta. Tunnistinyksikkö on suunnattavissa sivu- ja korkeussuunnassa. Säädetty hämäräkytkin 2-2000 lux. Asetetun lux-tason alittuessa tunnistin kytkee valon päälle havaitessaan liikettä. Kytkeäntäaika viimeisestä havaitusta liikkeestä säädettävissä 8s-35min. Enimmäiskytkentäkuorma 500 W res.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604544
Tuotenumero	6029827



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Kytkeänteho (res.) [W]	500	Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	120	Pituus (Syvyys) (mm)	120
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 10 m	Leveys (mm)	80
Asennustapa	Pinta-asennus	Korkeus (mm)	50
Käyttökohde	Ulkotilat	Paino (kg)	0.14

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Havainnointialueen halkaisija	6
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Kaukokäyttö	Ei
Vakiovalosäätö	Ei	Kauko-ohjaus	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei	Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä	Merkintantoyksiköllä	Ei
Eläintunnistus	Ei	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Aliryömintäsuojaus	Ei	Kattoasennus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Seinäasennus	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Vaihevalintakytkin	Kyllä		
Tunnistusalueen maksimileveys	10		
Tunnistusalueen maksimipituus	10		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kytkentäpö	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9001
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	8
Enimmäistyösykli	35
Vaakasuuntainen havainnointikulma	120

Vaakasuuntainen havainnointikulma	120
Vaakasuuntainen tunnistusalue	60
Vaakasuuntainen tunnistusalue	60
Pystysuuntainen tunnistusalue	180
Pystysuuntainen tunnistusalue	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	500
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	260
Enimmäislähtövirta	120
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	80
Korkeus	120
Syvyys	120

