



2604544 / IS 1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin

Liiketunnistimen enimmäistunnistusetäisyys on 10 metriä poikittaiselle liikesuunnalle. Toimintakulma 120 astetta. Tunnistinyksikkö on suunnattavissa sivu- ja korkeussuunnassa. Säädetty hämäräkytkin 2-2000 lux. Asetetun lux-tason alittuessa tunnistin kytkee valon päälle havaitessaan liikettä. Kytchentäika viimeisestä havaitusta liikkeestä säädettävissä 8s-35min. Enimmäiskytkentäkuorma 500 W res.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604544
Tuotenumero	6029827



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 1 AP valkoinen PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	500
Toimintakulma [°]	120
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 10 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen
Pituus (Syvyys) (mm)	120
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	50
Paino (kg)	0.14

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Ei

Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytentätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9001
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50

Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	8
Enimmäistyösykli	35
Vaakasuuntainen havainnointikulma	120
Vaakasuuntainen havainnointikulma	120
Vaakasuuntainen tunnistusalue	60
Vaakasuuntainen tunnistusalue	60
Pystysuuntainen tunnistusalue	180
Pystysuuntainen tunnistusalue	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	500
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	260
Enimmäislähtövirta	120
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	80
Korkeus	120
Syvyys	120



Pidätämme oikeuden muutoksiin