


2604545 / IS 1 AP musta PIR-liiketunnistin

Liiketunnistimen enimmäistunnistusetäisyys on 10 metriä poikittaiselle liikesuunnalle. Toimintakulma 120 astetta. Tunnistinyksikkö on suunnattavissa sivu- ja korkeussuunnassa. Säädetty hämäräkytkin 2-2000 lux. Asetetun lux-tason alittuessa tunnistin kytkee valon päälle havaitessaan liikettä. Kytchentäika viimeisestä havaitusta liikkeestä säädettävissä 8s-35min. Enimmäiskytkentäkuorma 500 W res.



ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604545
Tuotenumero	6029828



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 1 AP musta PIR-liiketunnistin
Kytkentäteho (res.) [W]	500
Toimintakulma [°]	120
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 10 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Musta
Pituus (Syvyys) (mm)	120
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	50
Paino (kg)	0.14

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Ei

Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Kauko-ohjaus	Ei	Nimellisjännite	240
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	8
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Enimmäistyösykli	35
Merkintätoyksiköllä	Ei	Vaakaasuuntainen havainnointikulma	120
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei	Vaakaasuuntainen havainnointikulma	120
Kattoasennus	Kyllä	Vaakaasuuntainen tunnistusalue	60
Seinäasennus	Kyllä	Vaakaasuuntainen tunnistusalue	60
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei	Pystysuuntainen tunnistusalue	180
Asennustapa	pinta-asennus	Pystysuuntainen tunnistusalue	180
Kytentätapa	muu	Valaistustason raja-arvo	2
Materiaali	muovi	Valaistustason raja-arvo	2000
Materiaalin laatu	kestomuovi	Enimmäiskytkentäteho	500
Halogeeniton	Kyllä	Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Pinnan suojaus	muu	Lämpötila	-20
Antibakteerinen käsittely	Ei	Lämpötila	50
Väri	musta	Tunnistussektoreiden määrä	260
RAL-numero (vastaava)	9005	Enimmäislähtövirta	120
Läpinäkyvä	Ei	Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP54	Hälytystoiminto	Ei
Jännitetyyppi	AC	Leveys	80
Taajuus	50	Korkeus	120
Taajuus	50	Syvyys	120

