

2604556 / IS 180-2 AP hopea PIR-liiketunnistin

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604556
Tuotenumero	6013534



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 180-2 AP hopea PIR-liiketunnistin
Kytkeväteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Hopea
Pituus (Syvyys) (mm)	56
Leveys (mm)	76
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.171

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin	Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna	Kattoasennus	Ei
DALI-liitännällä	Ei	Seinäasennus	Kyllä
Vakiovalosäätö	Ei	Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
HVAC-ohjaus	Ei	Asennustapa	pinta-asennus
Pakotettu päällekykentä	Ei	Kytkevätapana	muu
Pakotettu poiskykentä	Ei	Materiaali	muovi
Eläintunnistus	Ei	Materiaalin laatu	kestomuovi
Aliryömintäsuojaus	Kyllä	Halogeeniton	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä	Pinnan suojaus	muu
Optimaalinen asennuskorkeus	2	Antibakteerinen käsittely	Ei
Porraskäytävän valvonta	Ei	Väri	ruostumaton teräs
Vaihevalintakytkin	Kyllä	RAL-numero (vastaava)	9006
Tunnistusalueen maksimileveys	12	Läpinäkyvä	Ei
Tunnistusalueen maksimipituus	12	Kotelointiluokka (IP)	IP54
Havainnointialueen halkaisija	6	Jännitetyyppi	AC
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei	Taajuus	50
Kaukokäyttö	Ei	Taajuus	50
Kauko-ohjaus	Ei	Nimellisjännite	230
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei	Vähimmäispäälläoloaika	5
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä	Enimmäistyösykli	15
Merkintantoyksiköllä	Kyllä	Vaakasuntainen havainnointikulma	180

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Vaakasuuntainen havainnointikulma	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkentäteho	1000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50

Tunnistussektoreiden määrä	504
Enimmäislähtövirta	110
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	76
Korkeus	56
Syvyys	56

