

2604556 / IS 180-2 AP hopea PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen

ETIM-luokkakoodi	EC000133
Tekninen nimi	2604556
Tuotenumero	6013534



Tekniset tiedot

Kuvaus	IS 180-2 AP hopea PIR-liiketunnistin sis. kulmapidikkeen
Kytkenäteho (res.) [W]	1000
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	maks. 12 m
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat

Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Hopea
Pituus (Syvyys) (mm)	56
Leveys (mm)	76
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	0.171

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Ei
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Ei
Vaihevalintakytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	12
Tunnistusalueen maksimipituus	12
Havainnointialueen halkaisija	6
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyuden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Ei
Kattoasennus	Ei

Seinäasennus	Kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	ruostumaton teräs
RAL-numero (vastaava)	9006
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	50
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuuntainen havainnointikulma	180
Vaakasuuntainen havainnointikulma	180
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	2000
Enimmäiskytkenteho	1000

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50
Tunnistussektoreiden määrä	504
Enimmäislähtövirta	110

Ala-aseman sisääntulo	Kyllä
Hälytystoiminto	Ei
Leveys	76
Korkeus	56
Syvyys	56

